



Zubehör-Abmessungen

Typ	A	B	C	D	ØE	F	G	H	J	M	ØK	ØL
CE 470/E 1	190	120	212	142	195	142	212	120	190	211	195	224
CE 570/E 15	190	146	212	168	195	168	212	146	190	310	195	270
CE 670/E 25	190	162	212	184	245	184	265	162	243	310	245	300
CE 690/E 35	243	162	265	184	245	184	265	162	243	310	245	300
CE 790/E 35	243	190	265	212	310	212	265	190	243	310	310	350
CE 890/E 65	243	243	265	265	350	265	277	243	255	405	350	400
CE 890/E 80	243	243	265	265	350	277	265	255	243	438	353	400
CE 670/D 500	190	162	212	184	245	184	265	162	243	310	245	300
CE 690/D 500	243	162	265	184	245	184	265	162	243	310	245	300
CE 790/D 500	243	190	265	212	310	212	265	190	243	310	310	350
CE 890/D 1	243	243	265	265	350	265	277	243	255	405	350	400
CE 990/D 2	243	255	265	277	350	265	426	243	404	425	250	440
CE 9-090/D 2	243	255	265	277	350	265	426	243	404	425	350	440
CE 9-090/D 2.5	243	255	265	277	350	265	426	243	404	425	350	440
CFE 540/E 1 *	146	146	168	168	-	168	212	146	190	310	195	270
CFE 640/E 15 *	146	162	168	184	-	184	265	162	243	310	245	300
CFE 740/E 25 *	146	190	168	212	-	212	265	190	243	310	310	350
CFE 840/E 35 *	146	243	168	265	-	265	277	243	255	426	350	400
CFE 8-940/E 65 *	146	243	168	265	-	265	277	243	255	426	350	400
CFE 8-940/E 80 *	146	243	168	265	-	265	277	243	255	426	350	400
CFE 930/E 80 *	146	255	168	277	-	212	396	190	374	426	350	440
CFE 840/D 500 *	146	243	168	265	-	265	277	243	255	426	350	400
CFE 930/D 1 *	146	255	168	277	-	212	396	190	374	426	350	440
CFE 9-070/D 2 *	198	255	220	277	-	265	426	243	404	425	350	440
CFE 9-070/D 2.5 *	198	255	220	277	-	265	426	243	404	425	350	440

* Kein Übergangsstück lieferbar !